Wykładzina PCV do
wymiany w pomieszczeniach
nr. : 1,2,3,5,6,7,8,9,10

Płytki gres w
pomieszczeniach nr. :
11,12,13,14,15,16,17

ściany do wyburzenia

ścianki gipsowo-kartonowe

ścianki murowane i nowa
stolarka

oznaczenie pomieszczeń w ,
których będą wykonane
tylko niezbędne naprawy po
pracach wod-kan , CO i
elektrycznych

Okno PCV
kolor biały
okucia obwiedniowe
słupek stały
funkcja mikrorozszczelnienia
Dla całej przegrody U_{max}= 1,1 W/m² * K
Uwaga ! Wymiar zweryfikować na budowie

x 5 szt.



x 5 szt.



Izolacja pionowa ścian
fundamentowych poniżej terenu

Izolacja pionowa ścian
fundamentowych poniżej terenu

1 — 21,45 m² — 19,24 mb ; h=3,60m

2 — 17,75 m² — 17,98 mb ; h=3,60m

3 — 20,96 m² — 20,12 mb ; h=3,60m

4 — 16,07 m² — 16,94 mb ; h=3,70m

5 — 20,84 m² — 18,12 mb ; h=3,70m

6 — 20,25 m² — 18,06 mb ; h=3,70m

7 — 16,02 m² — 16,32 mb ; h=3,00m

8 — 14,54 m² — 15,72 mb ; h=3,00m

9 — 22,33 m² — 19,08 mb ; h=3,70m

10 — 12,94 m² — 15,74 mb ; h=3,70m

11 — 30,52 m² — 18,14 mb ; h=3,70m

12 — 5,49 m² — 9,60 mb ; h=3,60m

13 — 9,33 m² — 12,22 mb ; h=3,60m

14 — 9,30 m² — 12,00 mb ; h=3,60m

15 — 35,89 m² — 28,24 mb ; h=3,60m

16 — 42,18 m² — 26,04 mb ; h=3,24m

17 — 19,42 m² — 18,54 mb ; h=3,24m

46,25 m² — 48,09 mb ; h=3,70m

7,50 m² — 14,00 mb ; h=3,70m

130,59 m² — 91,43 mb ; h=3,60m

Węzeł CO

Okno do wymiany 140/186

Okno do wymiany 140/186

Okno do wymiany 140/150

Okno do wymiany 140/150

Okno do wymiany 140/150

Okno do wymiany 140/150

Okno do wymiany 140/150

Okno do wymiany 140/150